

MASAN

Peinture murale contre les moisissures.

NON TOXIQUE
ANTISTATIQUE
EXEMPTÉ DE SOLVANTS
ANTIALLERGIQUE

LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
RESISTE A LA LUMIERE
ININFLAMMABLE
QUALITE ALIMENTAIRE

MASAN est une peinture intérieure non toxique, exempte de solvants, diluable à l'eau et anti-allergique, contre les moisissures. Masan donne une couche incolore à l'application et blanchit en séchant. Séchage rapide.

COMPOSANTS:

Oxyde de calcium, sulfate de calcium, cellulose, chlorure de sodium, dioxyde de silicium, silicates, amidon, dioxyde de titane, eau.

MODE D'ACTION:

Une fois appliquée, MASAN fait l'objet d'une cristallisation permanente. Cette peinture neutralise les moisissures, bactéries, virus et algues mais également les odeurs et la fumée de cigarettes.

DOMAINES D'UTILISATION:

MASAN peut être utilisée sur la maçonnerie, le crépi, le béton, le papier peint, les plaques de plâtre et autres supports non hydrofuges.

PROPRIETES:

MASAN a un effet antiseptique contre les moisissures. Elle empêche par ailleurs toute nouvelle attaque.
MASAN n'est pas lavable et ne doit donc être utilisée qu'en intérieur.
Les souillures s'enlèvent facilement, par exemple à la gomme.
MASAN peut être mélangée à tous les pigments de type courant (nous conseillons les pigments minéraux ou végétaux)
MASAN donne une surface au brillant satiné.

UTILISATION:

Bien mélanger la peinture avant de l'utiliser. Eventuellement la teinter.
L'application se fait au rouleau ou au pinceau.
La peinture est sèche dès que le diluant (eau) est évaporé; dans le cas de supports très absorbants, au bout de quelques minutes déjà.
Appliquer la deuxième couche dès que la première est sèche.

CONSOMMATION:

1 litre MASAN suffit à couvrir environ 5 m² à raison de deux couches.

MASAN ET WOOD-BLISS 1

CONTRE LE CHAMPIGNON DES MAISONS

Pour lutter contre le champignon des maisons, nous recommandons d'associer MASAN et WOOD - BLISS 1.

Dégager les surfaces attaquées, enlever le crépi. Traiter les surfaces ainsi dégagées avec WOOD - BLISS 1. En cas d'attaque en profondeur, injecter WOOD - BLISS 1 dans le mur. Recrépir ensuite la surface et enduire de MASAN ainsi qu'il a été décrit précédemment, dès que le crépi est sec.

UTILISATION:

Diluer le concentré WOOD-BLISS 1 avec de l'eau dans les proportions 1 : 3 et appliquer. Dès que la première couche est sèche, en appliquer une deuxième. Recrépir ensuite la surface puis traiter avec MASAN ainsi qu'il a été décrit précédemment.

CONSOMMATION:

1 litre WOOD-BLISS 1 concentré donne 4 litres solution et suffit à couvrir environ 10 m² à raison de deux couches.