

Fiches techniques

Liant SUNNO N° 451

Destination	S'ajoute au Glacis mural SUNNO N° 450, et/ou aux Poudres colorantes URA N° 849-870 et/ou au Concentré de couleurs SUNNO N° 425 et à de 1 l'eau. Ne pas ajouter ce Liant à des concentrés de glacis d'autres fabricants.
Caractéristiques	Diluable à l'eau, résistant à l'essuyage, très économique. Sert à lier différents colorants et/ou pigments de la gamme LIVOS. Le Liant SUNNO N° 451 a reçu la note Très bien dans la revue écologique « Ökotest : Ratgeber Bauen, Wohnen, Renovieren » (Spécial « Construction, habitat, rénovation ») numéro 6 / 2004.
Composition complète	Eau, cire d'abeille, méthylcellulose, dammar, résine vénitienne de mélèze, essence d'orange, composants isoaliphatiques, gomme-laque, borax.
Colour	A l'état liquide, aspect laiteux. Après séchage, incolore.
Dilution	1 volume de Liant SUNNO N° 451 pour 2 volumes d'eau.
Application	Suivre les indications au verso pour le support. S'applique à la brosse naturelle ou à l'éponge naturelle à une température ambiante supérieure à 10°C. (Pour plus de conseils d'application: voir au verso)
Rendement	7,5 l de solution préparée avec 2,5 l de Liant SUNNO N° 451 et 5 l d'eau, pour environ 75 à 150 m ² , soit 25 ml de Liant SUNNO / m ² , selon le pouvoir absorbant du support.
Nettoyage	Nettoyer le matériel à l'eau savonneuse chaude (eau additionnée de Nettoyant Outils LATIS N° 558).
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : de 2 à 4 heures environ.
Densité	Environ 0,95 g/ml.
Précautions d'emploi	Contient du limonène. Dans le cas d'ajout du Pigment URA N° 868 Violet, appliquer le mélange dans la journée pour éviter toute modification de la teinte.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,5 l; 2,5 l; 10 l.
Stockage	Au frais, mais à l'abri du gel, et au sec. Le produit non entamé se conserve au minimum 2 ans. Bien refermer le liant dilué et utiliser dans un délai de 2 à 3 jours.

Conseils d'utilisation

Liant SUNNO N° 451

Le support

Le glacis mural ne sera mis en valeur que s'il est appliqué sur un support blanc brillant, à grain léger ou ayant plus de relief.

Application:

1. Passer en primaire de la Sous-couche murale GRAVA N° 408 sur le support
2. Appliquer de l'Enduit décoratif DUBRON N° 465 ou bien passer sur du papier ingrain de la Peinture dispersion naturelle DUBRON N° 400 ou de la Peinture murale naturelle ALBION N°407

Se reporter aux indications des fiches techniques correspondantes.

Préparation

du glacis Commencer par diluer 1 volume de Liant SUNNO N° 451 avec 2 volumes d'eau. Ensuite, incorporer à cette solution du Glacis mural SUNNO N° 450 et/ou des Poudres colorantes URA N° 849-870 et/ou du Concentré de couleurs SUNNO N° 425 jusqu'à obtention de la teinte souhaitée et mélanger.

Comment

incorporer les Poudres colorantes URA N° 849 870 Les Poudres colorantes URA doivent tout d'abord être mélangées à de l'eau. Selon le pigment, mélanger de 0,5 à 2 parts d'eau avec une part de pigment, jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Ensuite, incorporer cette pâte au Liant SUNNO N° 451 non dilué tout en mélangeant bien.

Remarques N'utilisez ni enduit ni produits d'autres fabricants pour réaliser un mélange ou un glacis si vous désirez obtenir un résultat optimal. Différentes techniques d'application sont possible. Prière de consulter notre documentation sur la décoration murale et les fiches techniques des produits utilisant le Liant SUNNO N° 451 indiqués plus haut. Sur simple demande, vous pouvez obtenir tous les renseignements nécessaires (infos et dates) concernant les stages de techniques de décoration murale que nous organisons au siège de notre société, à Wieren.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Created: 22-05-2007 10:42, Last updated: 30-09-2008 09:29

[dos](#)